

# Abfräsfix

## Elektrische Tischabisoliermaschine für Kupferlackdraht



### Beschreibung:

Das Abfräsfix ist eine elektrische Abisoliermaschine für Kupferlackdraht. Abisolierlänge und Fräserdurchmesser können am Abisolierkopf stufenlos eingestellt werden. Der Draht wird in den rotierenden Abisolierkopf eingeführt, bis der von Ihnen eingestellte Längenanschlag erreicht ist. Während dieses Vorgangs fräsen die fünf Klingen im Abisolierkopf Ihren Kupferdraht herunter. Ziehen Sie den Draht heraus und wiederholen Sie den Vorgang mit jedem Ihrer Drähte, die Sie abisolieren möchten.

Das Abfräsfix wird standardmäßig mit Federstahlklingen geliefert, ist jedoch auch mit Hartmetallklingen für eine längere Lebensdauer und für schwer zu handhabenden Kupferdrähten erhältlich.

### Optional:

Biegsame Welle zur Verwendung als Handabisolierer.

### Technische Daten:

Runddrähte Ø: ..... 0,8 - 5,0 mm oder 4,0 - 7,0 mm  
 Abisolierlänge: ..... bis 45 mm (ohne Längenanschlag bis zu 75 mm und max. 3 mm Ø)  
 Netzanschluss: ..... 230V / 50Hz  
 Drehzahl: ..... 2650 min<sup>-1</sup>  
 Breite: ..... 110 mm  
 Länge: ..... 230 mm  
 Höhe: ..... 140 mm  
 Gewicht: ..... 4,5 kg

